

### ROTAMEC 2202 SUR CHENILLE

**DESCRIPTION :** Forage au Marteau Fond de Trou de 200 à 1000 mètres pour circulation directe et circulation inverse



#### CARACTERISTIQUES

-LARGEUR : 3.500 ml  
-LONGUEUR : 11.600 ml  
-POIDS : 35 T  
-HAUTEUR : 3.850 ml

#### CAPACITES

-COUPLE : 1.350 m / kgs  
-TRACTION : 32 T  
-PUISSANCE MOTEUR : 250 CV

#### TYPE DE FORATION :

**Marteau Fond de Trou :**  
-SD 6 : Ø 152  
-SD 8 : Ø 222 -254  
-SD 12 : Ø 304 - 381 - 445  
-SD 15 : Ø 445 - 509 - 550

Profondeur 1000 ml en Ø 222  
Double tête pour circulation inverse.  
Flexible + trémie de récupération.

#### EQUIPEMENT DE FORATION:

**Tige de foration pour circulation directe :**  
Longueur : 7.625 ml - Ø 114 - 3 ½ régula

#### **Tige de foration pour circulation inverse :**

Longueur : 6.00 ml Ø 193 ext. Et Ø 115 int.  
6 5/8 SM 63(TI).  
Poids : 400 kg

#### ACCESSOIRES

-Compresseur insonorisé ATLAS COPCO 27 m<sup>3</sup>/h à 27 bars sur remorque.  
-Treuil de 2.500T. Treuil auxiliaire : 4T.  
-Pompe à piston injection de ciment, boue, mousse etc..(15 m<sup>3</sup> à 60 bars).  
-Pompe à vis pour cimentation, commande hydraulique 30 m<sup>3</sup> / h à 30 bars.  
-Génératrice de soudure à commande hydraulique , courant 220 V.