

CMV 1200 sur chenille

DESCRIPTION : Tubage à l'avancement, forage au Marteau Fond de Trou et Rotary Ø609 de 0 à 300 ml



CARACTERISTIQUES

- LARGEUR : 2.500 ml
- LONGUEUR : 12.800 ml
- POIDS : 33 T
- HAUTEUR : 3.400 ml
- CHENILLE : Lg : 4.00ml

CAPACITES

- COUPLE : 2000 m/kgs
- TRACTION : 20 T
- VITESSE DE ROTATION : 20 à 70 t/ min.
- TRICONE : Ø 216 à 600

TYPE DE FORATION :

Tubage à l'avancement :

- Course : 2.40 ml
- Couple : 12000 m/kgs
- Traction : 40 T

-Ø de tubage : 178-244-273-339-355-406-473-609.

-Profondeur : 150ml en Ø 339 – 300ml en Ø 311.

EQUIPEMENT DE FORATION:

Tige de foration pour circulation directe :

Longueur : 6.00 ml - Ø 114 – 3 ½ régula.

ACCESSOIRES

- Treuil.
- Pompe à piston 5x8, 38 m³/h à 29 bars.
- Pompe à vis pour cimentation, commande hydraulique 30 m³ / h à 30 bars.
- Poste à souder semi automatique.
- Alternateur : 10 KVA en 380 v, commande hydraulique.